



Oblast A: Úspora energie na vytápění v rodinných domech (plastová, dřevěná a hliníková okna a vchodové dveře)

Výrobky f. DAFE-PLAST, které jsou registrovány v SVT* pro oblast A

Název výrobku	Profilový systém	Kód SVT*	Zasklení / Ug [W/m ² .K-1]	Součinitel prostupu tepla U _w [W/m ² .K ⁻¹]	Spárová průvzdušnost i _{LV} [m ² . s ⁻¹ . Pa ^{-0,67}]	Akustická izolace R _w [dB]
Plastová okna a balkónové dveře - REHAU BRILLANT DESIGN	Rehau Brillant Design	SVT 595	dvojsklo / 1,1	1,1	0,06x10 ⁻⁴	32
PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE REHAU BRILLANT DESIGN - ZASKLENÁ TROJSKLEM	Rehau Brillant Design	SVT 5946	trojsklo / 0,7	1,0	0,06x10 ⁻⁴	32
PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE REHAU BRILLANT 115-4K	Rehau Brillant Design 115-4K	SVT 5947	dvojsklo / 1,1	1,1	0,06x10 ⁻⁴	32
Plastová okna a balkónové dveře, profil. systém REHAU GENE0 MD	Rehau GENE0	SVT 594	trojsklo / 0,6	0,62	0,033x10 ⁻⁴	32
Vchodové dveře REHAU BRILLANT DESIGN	Rehau Brillant Design	SVT 596	dvojsklo / 1,1	1,1	0,06x10 ⁻⁴	32
HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 65	SCHÜCO ADS 65	SVT 5948	dvojsklo / 1,1	<=1,9	0,095 x 10 ⁻⁴	32
HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE SCHÜCO ADS 75.SI	SCHÜCO ADS 75.SI	SVT 6839	trojsklo / 0,6	1,4	0,029 x 10 ⁻⁴	32
REPASE OKEN	Zasklení s meziskelní fólií Heat Mirror INTERM TF	SVT 5464	sklo Heat Mirror dle konkrétního výběru	dle výpočtu architekta	-	dle konkrétního typu
PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE REHAU BRILLANT 115-4K zasklení Heat Mirror 0,6	Rehau Brillant Design 115-4K	SVT 8605	sklo Heat Mirror / 0,6	0,7	0,06x10 ⁻⁴	32
Plastová okna a balkónové dveře - REHAU BRILLANT DESIGN - zasklení Heat Mirror 0,6	Rehau Brillant Design	SVT 8600	sklo Heat Mirror / 0,6	0,7	0,06x10 ⁻⁴	32
HLINÍKOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE SCHÜCO AWS 75..SI ZASKLENÉ TROSKLEM	SCHÜCO AWS 75..SI	SVT 9653	trojsklo / 0,6	1,03	0,042x10 ⁻⁴	32
Plastová okna a balkonové dveře profil.systém REHAU S986 EXCELLENT DESIGN ED86 - zasklení dvojsklem	Rehau Excellent Design ED86	SVT 10945	dvojsklo / 1,1	1,10	4 dle ČSN EN 12 207	32
Plastová okna a balkonové dveře profil.systém REHAU S986 EXCELLENT DESIGN ED86 - zasklení trojsklem nebo HM 0,6	Rehau Excellent Design ED86	SVT 10946	trojsklo, HM / 0,6	0,75	4 dle ČSN EN 12 207	32

* - seznam výrobků a technologií programu Zelená Úsporám



Oblast C: Obnovitelné zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody v obytných domech (solární kolektory, zásobníky a akumulční nádrže)

Výrobky, které f. DAFE-PLAST nabízí v rámci programu pro oblast C - solární kolektory SCHÜCO

Typ výrobku	Název výrobku	Kód SVT*	Rozměry VxŠxH [mm]	Čistá absorbní plocha kolektoru [m ²]	Účinnost kolektoru při I _c = 800W/m ² [%]	Předpokládaná měrná roční výroba tepla [kWh/rok .m ²]
Solární kolektor plochý řada Premium	SCHÜCOSOL	SVT 3052	2152 x 1252 x 93	2,51	80,8	620
Solární kolektor plochý řada Kompakt	SCHÜCOSOL K	SVT 3043	2037 x 1137 x 80	2,14	79,9	530
Solární kolektor plochý řada Kompakt-Line	SCHÜCOSOL K.1	SVT 3048	2037 x 1137 x 80	2,14	79,9	530
Solární kolektor plochý řada Premium-Line	SCHÜCOSOL.2	SVT 3058	2152 x 1252 x 93	2,51	78,8	620
CTE 215 CH řada Standard-Line	Solární kolektor plochý	SVT 5350	1952 x 1052 x 80	1,88	77	532

* - seznam výrobků a technologií programu Zelená Úsporám

**Výrobky, které f. DAFE-PLAST nabízí v rámci programu pro oblast C - zásobníky teplé užitkové vody SCHÜCO**

Typ výrobku	Název výrobku	Kód SVT	Typ zásobníku	Výška včetně izolace [mm]	Jmenovitý objem [l]	Tepelné ztráty zásobníku [kWh / 24hod]
WW 300-S	Zásobník TV	SVT 5353	bivalentní	1836	295	2,6
WW 200-1	Zásobník TV	SVT 5354	monovalentní	1564	200	1,9
WW 500-2	Zásobník TV	SVT 5385	bivalentní	1806	500	2,8
WW 200-2	Zásobník TV	SVT 5379	bivalentní	1564	200	1,9
WW 300-2	Zásobník TV	SVT 5382	bivalentní	1755	295	2,3
WW 400-2	Zásobník TV	SVT 5383	bivalentní	1800	385	2,5
WW 800-2	Zásobník TV	SVT 5387	bivalentní	1960	500	2,8
WW 1000-2	Zásobník TV	SVT 5388	bivalentní	2290	950	4,6
STE 350	Zásobník TV	SVT 5390	bivalentní	1745	350	1,9
TTE 600 TA 1	Zásobník TV	SVT 5391	TUV + topení	1880	200 + 402	3,7
TTE 750 TA1	Zásobník TV	SVT 5393	TUV + topení	1910	200 + 580	3,9
TTE 900 TA1	Zásobník TV	SVT 5395	TUV + topení	2080	200 + 665	4,2
FW 600	Zásobník TV	SVT 5422	TUV + topení	1880	28 + 557	3,5
FW 750	Zásobník TV	SVT 5424	TUV + topení	1990	28 + 742	4
FW 1000	Zásobník TV	SVT 5426	TUV + topení	2140	28 + 905	4,4
S 750/150	Zásobník TV	SVT 5551	TUV + topení	1900	150 + 602	4

* - seznam výrobků a technologií programu Zelená Úsporám